

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГNETУШИТЕЛЕЙ

Наименование показателей	ОХВП-10	ОВП-4	ОВП-5	ОВП-6	ОВП-8	ОВП-10
Объём корпуса (баллона), л	10	5	5	6	10	10,5
Масса ОТВ, кг	8,7	4,0	4,7	6,0	8,0	8,5
Масса огнетушителя, кг	13	6,0	9,0	8,7	11,1	16
Длина струи, м	4-5	3	3,5	3	4	3,5
Время действия, сек	50-60	20	30	20	30	40
Огнетушащая способность, кв.м (бензин)	1,07	1,5	1,73	2,2	2,6	2,8
Диапазон рабочих температур	+5 - +50 °С					
Срок службы, лет	8 лет	10 лет				

Наименование показателей	ОП-1	ОП-2	ОП-5	ОП-7	ОП-9	ОП-10
Объём корпуса (баллона), л	1	2	5	7	9	10
Масса ОТВ, кг	0,85	2	4,4	6,4	9	10
Масса огнетушителя, кг	2,5	3,7	8,8	10	13,6	16
Длина порошковой струи, м	3	3	5	7	4	4,5
Время действия, сек	6	6	10	12	15	15
Огнетушащая способность, кв.м (бензин)	0,41	0,66	2,81	3,9	4,3	4,53
Диапазон рабочих температур	-40-+50 °С					
Срок службы, лет	5 лет в пластмассовом корпусе, 10 лет в металлическом					

Наименование показателей	ОУ-2	ОУ-3	ОУ-5	ОУ-6	ОУ-8	ОУ-10
Объём корпуса (баллона), л	2	3	5	6	8	10
Масса ОТВ, кг	1,4	2,1	3,5	4,2	5,6	7
Масса огнетушителя, кг	6,2	7,6	13,5	14,5	20	30
Длина порошковой струи, м	3	2,5	3	3	3	3
Время действия, сек	8	9	9	10	15	15
Огнетушащая способность, кв.м (бензин)	0,41		1,08		1,73	
Диапазон рабочих температур	-40 - +50 °С					
Срок службы, лет	10 лет					